

Technische Daten

Aura 35/35+



Spezifikationen	Aura 35	Aura 35+
Kammer LxBxH (mm)	370x350x150	370x350x150
Maschine LxBxH (mm)	543x451x454	543x451x454
Spannung	230V-1-50Hz 100V-1-50/60Hz 110/115V-1-60Hz 220V-1-60Hz	
Pumpenkapazität 50 Hz/60 Hz (m³)	8 / 10	16 / 19
Maschinenzyklus 50 Hz/60 Hz (s)	19-50 / 17-44	12-32 / 11 - 28
Anschlusswert (kW)	0,4 - 0,5	0,6
Gewicht (kg)	36	41
Netto-Länge der Schweißnaht (mm)	345	345
Schweißleistenkonfiguration (Standardausführung)		

Eigenschaften

- Serienmäßig mit 1 Schweißleiste (vorne)
- Serienmäßig mit Doppelschweißung (zwei Schweißdrähte)
- Optional ohne Aufpreis: Trennschweißung/ Breitschweißung
- Programm für Pumpenwartung und Pumpenreinigung
- Serienmäßig mit Flüssigkeitskontrolle
- I-Vac: Intelligentes Vakuumieren - mit hochmoderner Software
 - einfache Produktauswahl
 - häufig genutzte Funktionen und Programme schnell zugänglich
- Serienmäßig mit Soft Air
- Edelstahlgehäuse und transparenter Deckel
- Wird mit 2 Einlegeplattten geliefert, für schnelleren Zyklus und optimale Produktpositionierung

Optionen

- Begasung (MAP)

Zubehör

- Schrägeinlegeplatte (zum Verpacken von Flüssigkeiten)
- Thermo-Etikettendrucker
- Externer Adapter
- Servicesatz für Standardwartung
- Universal-Rollwagen mit Ablagen



Abmessungen mm

