

Technische Daten

Aura

42XL/42XL+



Spezifikationen	Aura 42XL	Aura 42XL+
Kammer LxBxH (mm)	460x420x180	460x420x180
Maschine LxBxH (mm)	613x491x469	613x491x469
Spannung	230V-1-50Hz 100V-1-50/60Hz 110/115V-1-60Hz 220V-1-60Hz	
Pumpenkapazität 50 Hz/60 Hz (m3)	16 / 19	21 / 25
Maschinenzyklus 50 Hz/60 Hz (s)	14-45 / 12-40	13-35 / 11 - 31
Anschlusswert (kW)	0,6 - 1,0	0,8 - 1,0
Gewicht (kg)	68	72
Netto-Länge der Schweißnaht (mm)	410	410
Schweißleistenkonfiguration - Standardausführung - Option	Standard-ausführung  Option 	

Eigenschaften

- Serienmäßig mit 1 Schweißleiste (vorne)
- Serienmäßig mit Doppelschweißung (zwei Schweißdrähte)
- Optional ohne Aufpreis: Trennschweißung/ Breitschweißung
- Programm für Pumpenwartung und Pumpenreinigung
- Serienmäßig mit Flüssigkeitskontrolle
- I-Vac: Intelligentes Vakuumieren - mit hochmoderner Software
 - einfache Produktauswahl
 - häufig genutzte Funktionen und Programme schnell zugänglich
- Serienmäßig mit Soft Air
- Edelstahlgehäuse und transparenter Deckel
- Wird mit 3 Einlegeplattten geliefert, für schnelleren Zyklus und optimale Produktpositionierung

Optionen

- Begasung (MAP)
- Zwei Schweißleisten (vorne-hinten)

Zubehör

- Schrägeinlegeplatte (zum Verpacken von Flüssigkeiten)
- Thermo-Etikettendrucker
- Externer Adapter
- Servicesatz für Standardwartung
- Universal-Rollwagen mit Ablagen



Abmessungen mm

