

Technische Daten

Aero 35/35+



Eigenschaften

- Serienmäßig mit 1 Schweißleiste (vorne)
- Serienmäßig mit Doppelschweißung (zwei Schweißdrähte)
- Optional ohne Aufpreis: Trennschweißung/Breitschweißung
- Programm für Pumpenwartung und Pumpenreinigung
- Serienmäßig mit Sensorsteuerung
- 3 einstellbare Programme
- Serienmäßig mit Soft Air
- Serienmögliches Programm für rotes Fleisch
- Edelstahlgehäuse und transparenter Deckel
- Wird mit 2 Einlegeplatten geliefert, für schnelleren Zyklus und optimale Produktpositionierung

Optionen

- Flüssigkeitskontrolle

Zubehör

- Schrägeinlegeplatte (zum Verpacken von Flüssigkeiten)
- Externer Adapter
- Servicesatz für Standardwartung
- Universal-Rollwagen mit Ablagen



Spezifikationen	Aero 35	Aero 35+
Kammer LxBxH (mm)	370x350x150	370x350x150
Maschine LxBxH (mm)	543x451x454	543x451x454
Spannung	230V-1-50Hz 100V-1-50/60Hz 110/115V-1-60Hz 220V-1-60Hz	
Pumpenkapazität 50 Hz/60 Hz (m³)	8 / 10	16 / 19
Maschinenzyklus 50 Hz/60 Hz (s)	19-50 / 17-44	12-32 / 11 - 28
Anschlusswert (kW)	0,4 - 0,5	0,6
Gewicht (kg)	36	41
Netto-Länge der Schweißnaht (mm)	345	345
Schweißleistenkonfiguration (Standardausführung)	Diagram showing the standard seam configuration. It indicates a vertical height of H150mm, a front width of 370mm, and a side width of 350mm.	

Abmessungen mm

